

COMBO



VIELSEITIG
KRAFTVOLL
ROBUST



COMBO professionelle Kombinationsmaschine

Funktion Kehren und Nassreinigung:

Die Combo kehrt, reinigt und trocknet in einem Arbeitsgang verschiedene Großflächen im Innen- oder Außenbereich. Mit dem Gas-, Dieselmotor oder Lithium-Ionen Batterie ist ein unbegrenzter Einsatz möglich.

Die beiden leistungsstarken gegendrehenden Bürsten werden hydraulisch angetrieben, kehren den Grobschmutz auf und reinigen mit einer Wasser- und Reinigungslösung gleichzeitig jede Bodenfläche. Der hintere gebogene Saugfuß nimmt das Schmutzwasser über eine Saugturbine auf und hinterlässt den Boden trocken und sauber.

Funktion Kehrsaugen:

Die Combo kehrt auf trockenem Boden mit zwei leistungsstarken gegendrehenden Bürsten, die jeden Grobschmutz aufsammeln und diesen dem hinteren Behälter zuführen. Der Grobschmutzsammelbehälter wird hydraulisch für die Schmutzentleerung bis 156 cm angehoben.

Der speziell eingesetzte Kartuschenfilter macht die Combo einzigartig zu anderen Kombigeräten und garantiert eine große Kapazität für den aufgenommenen Staub. Außerdem ermöglichen die senkrecht stehenden Filtrationsoberflächen eine unveränderte Langzeitwirkung.



Optional:

Die Combo kann individuell ausgestattet werden, umfangreiches Zubehör von Bürsten, seitliches Kehr- oder Tellerschrubbaggregat, Fahrerschutzdach, Wasserwiederaufbereitungssystem uvm.

Modell		Combo Diesel	Combo Benzin-Gas	Combo E
Max. theor. Flächenleistung	m ² /h	16550	16550	13240
Arbeitsbreite mit Hauptkehrwalze	cm	104,5	104,5	104,5
Arbeitsbreite mit Schrubbaggregat rechts	cm	135	135	135
Arbeitsbreite mit Schrubbaggregat rechts/links	cm	165,5	165,5	165,5
Arbeitsbreite mit Seitenbesen rechts	cm	140	140	140
Arbeitsbreite mit Seitenbesen rechts/links	cm	175,5	175,5	175,5
Motorleistung Kubota 4-Zyl. Diesel	kW / PS	25 / 34	–	–
Motorleistung Kubota 4-Zyl. Benzin/Gas	kW/PS	–	41 / 55	–
Motorleistung Elektro	V / W	–	–	48 / 10000
Walzenbürstenanzahl	Stück	2	2	2
Teller- oder Seitenbesenanzahl	Stück	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Fahr-/Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos	km/h	12 / 10	12 / 10	10 / 8
Max.Steigung	%	16	16	12
Frisch-/Schmutzwassertank	l	265 / 280	265 / 280	265 / 280
Kehrgutbehälter	l	180	180	180
LxBxH (B=inkl. Saugfuß)	cm	240x144x176	240x144x176	240x144x176
Leergewicht	kg	1550	1810	1585

Ihr RCM Partner

